











## MOBIHEL FINE PUTTY

### MOBIHEL ТОНКА (ФІНІШНА) ШПАКЛІВКА

- Тонка шпаклівка для вирівнювання невеликих нерівностей, нерівних ділянок або пор, залишених в попередніх шарах на шпаклівці або наповнювачі.
- Підходить для всіх видів металевих поверхонь (сталевий листовий метал, оцинкована сталь або алюміній)
- Відсутні пори після шліфування
- Надзвичайно легке шліфування
- Не просідає з часом
- Колір : білий
- Відповідає VOC вимогам

				ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P360 – P600
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P220 – P280	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
		 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	

	Співвідношення Змішування:	100 г MOBIHEL ТОНКА (ФІНІШНА) ШПАКЛІВКА 2 г ВР ЗАТВЕРДЖУВАЧ
	Життєздатність суміші при 20°C:	3 - 6 хв / 20°C
	Ретельно перемішати	
	Шпатель	

	<b>Час висихання при 20°C:</b>	20 – 30 хв
	<b>Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):</b>	5 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	<b>Сухе шліфування:</b>	P360 – P400
	<b>Подальша обробка:</b>	Всі 2К вторинні ґрунти з програми MOBIHEL Всі фінішні емалі з програми MOBIHEL
	<b>Термін зберігання:</b>	18 місяців

2004/42/II B(b) (250) 170

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (b), підготовлених до нанесення, складає 250 г/л. VOC нашого матеріалу складає 170 г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.