

MOBIHEL ANTIGRAVEL

MOBIHEL АНТИГРАВІЙ

- Однокомпонентне покриття на основі модифікованих каучуків.
- Для захисту порогів та колісних арок від сколів.
- Стійкий до солі, вологості, мастил та бензину.
- Перекриття можливо одразу після висихання.
- Колір : сірий і чорний.
- Відповідає VOC вимогам.

ТИП ПОВЕРХНІ	
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Збавтати:	40 х
	Нанесення розпиленням:	3 - 4 бар 2 – 3 шари
	Температура застосування:	Мінімум 15°C
	Витримка/випарювання:	5 - 10 хв / 20°C між шарами
	Час висихання при 20°C:	60 – 90 хв
	Час висихання при 60°C:	30 хв
	Термін зберігання:	2 роки

2004/42/II B(e) (840) 400

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 400 г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.