







## MOBIHEL CLEAR BASE

### MOBIHEL БАЗА ДЛЯ ПЕРЕХОДУ

- Для часткового фарбування базою MOBIHEL з технікою "переходу".
- Допомогає досягти однорідного нанесення бази на зону "переходу", уникаючи темних країв навколо відремонтованої ділянки.

	<b>Нанесення розпиленням:</b>	КРОК 1: MOBIHEL БАЗА ДЛЯ ПЕРЕХОДУ 1 × мокрої шар 1,2 – 1,3 мм 2 бар
	<b>Нанесення розпиленням:</b>	КРОК 2: MOBIHEL БАЗА 1,2 – 1,3 мм 2 - 2,5 бар
	<b>Кількість шарів:</b> <b>Товщина покриття:</b>	2 15 - 22 μm
	<b>Витримка/випарювання:</b>	10 - 15 хв / 20°C між шарами 10 - 15 хв / 20°C перед сушкою у печі
	<b>Подальша обробка:</b>	Всі безбарвні лаки з програми MOBIHEL
	<b>Термін зберігання:</b>	4 роки

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.