














MOBIHEL BASE MIX

MOBIHEL БАЗА MIX

- Бажаний колір можна отримати, використовуючи програму MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software чи через пошук в Mobihel Colour Box Expert. Вибраний колір в подальшому швидко і точно змішується, використовуючи програмне забезпечення і ваг, підключених до комп'ютера.
- Головні характеристики:
 - Хороша покриваність.
 - Відмінні властивості розпилення.
 - Дуже малий час для витримки покриття перед лакуванням.

ТИП ПІДЛОЖКИ	MOBIHEL 2K ГРУНТ- НАПОВНЮВАЧ
	 P360 – P600
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Перемішування на змішувальному вузлі:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software
	Співвідношення змішування:	 50 – 60 % MOBIHEL РОЗРІДЖУВАЧ ДЛЯ БАЗИ 3300  50 – 60 % MOBIHEL РОЗРІДЖУВАЧ ДЛЯ БАЗИ 3100
	Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	20 - 22 сек
	Тест кольору:	Фарбу слід нанести на тест карту і перевірити на відповідність кольору зі зразком

	Нанесення розпиленням:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар HVLP
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2 повних шару і ефектний шар 15 - 20 μm
	Витримка/випарювання:	10 - 15 хв / 20°C між шарами та перед нанесенням лаку
	Подальша обробка:	Всі лаки з програми MOBIHEL
	Термін зберігання:	Кольорові пігменти: 4 роки Алюміній та перламутр: 3 роки

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.